

WYKAZ ROBÓT

I.p.	Adres	Przedmiot zamówienia	Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę	Termin składania ofert
1	Gliniecka 11	Wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz oczyszczenie rynien dachowych	6 dni	21.08.2017 r. do godz. 17:00
2	Reymonta 30	Wymiana skorodowanych 2 szt. rur spustowych przy lok. nr 7 oraz oczyszczenie rynien dachowych	6 dni	21.08.2017 r. do godz. 17:00
3	Marszałkowska 27	Remont zewnętrznych schodów betonowych oraz wykonanie i montaż balustrady	6 dni	21.08.2017 r. do godz. 17:00
4	Kościuszki 5	Remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady	6 dni	21.08.2017 r. do godz. 17:00

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Gliniecka 11 m 1 i 7 wymiana skorodowanych rynien dachowych oraz oczyszczenie pozostałych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 2.00+9.00+3.50+5.00+3.50	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
2		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.00+9.00+3.50+5.00+3.50	m m	23.000	
				RAZEM	23.000
3		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 65-23	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Reymonta 30 m 7 wymiana skorodowanych 2 szt rur spustowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 6.00+5.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
2		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6.00+5.00	m m	11.000	
				RAZEM	11.000
3		Czyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000

Załącznik nr 1 do umowy nr /17

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
Marszałkowska 27 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Uzupełnienie brakujących stopni schodowych betonowych zewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane 1.90*2.00	m ² m ²	RAZEM 3.800	1.000
3		Balustrady schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.90	m m	RAZEM 1.900	3.800
				RAZEM	1.900

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA
 Kościuszki 5 remont schodów betonowych zewnętrznych i montaż balustrady

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Skucie podestu betonowego na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 5 cm. 1.40*0.46	m ² m ²	 0.644	
				RAZEM	0.644
2		Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane (0.46+0.12+0.30+0.12+0.30+0.12)*(0.30+1.70+0.12+0.30+0.12)	m ² m ²	 3.607	
				RAZEM	3.607
3		Balustrady (pochwyty) schodowe z rury czarnej śr 38 mm osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg z pomalowaniem 1.60	m m	 1.600	
				RAZEM	1.600