

Gmina Otwock, którą reprezentuje:
Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

tel. (0-22) 779 20 01
fax (0-22) 779 42 25
www.otwock.pl
umotwock@otwock.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA DOSTAWĘ O NAZWIE :**

Dostawa (zakup) sprzętu w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo”
(OSP Otwock Jabłonna).

nr sprawy: WZP.271.103.2018

ZATWIERDZAM

Kierownik Zamawiającego

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Otwock, którą reprezentuje:

Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. (22) 779 20 01
fax (22) 779 42 25
www.otwock.pl
zamowienia@otwock.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składający się z:

1) Agregat hydrauliczny 1 szt.

napędzany silnikiem benzynowym 4-suwowym o mocy min. 2,2 KW
przeznaczony do jednoczesnego zasilania 2 narzędzi
możliwość zwiększenia wydajności przy zasilaniu 1 narzędzia, tzw. funkcja „turbo”
pojemność oleju hydraulicznego – min 4,0 l
funkcja pracy „Eco” automatycznie zwiększenie obrotów podczas pracy urządzenia
agregat wyposażony w uchwyt do przenoszenia
waga – max 30 kg

2) Rozpieracz ramieniowy 1 szt.

siła rozpierania zgodnie z PN-EN 13204 – min 53 kN
całkowite rozwarcie ramion – min 800 mm
dystans ciągnięcia min. 690 mm
sterowanie narzędziem za pomocą przycisku
waga – max 20,5 kg
łańcuchy kompatybilne z rozpieraczem ramieniowym o długości min. 1,5 m,
z możliwością regulacji długości, umieszczone w walizce z tworzywa - 2 szt.

3) Nożyce hydrauliczne 1 szt.

siła cięcia – min 50t
klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13204 – min BC 160-H-15
rozwarcie ostrzy – min 160 mm

kształt ostrzy owalny, zapewniający efekt wciągania ciętego materiału w kierunku sworznia centralnego, nie dopuszcza się ostrzy prostych, ani prostych z zaokrąglonymi czubkami
sterowanie narzędziem za pomocą przycisku

waga – max 15 kg

4) Rozpieracz kolumnowy jednostopniowy 1szt.

siła rozpierania w całym zakresie pracy tłoka, min. 137 kN

długość początkowa, max. 750 mm

wysuw tłoka, min. 540 mm

długość końcowa, min. 1290 mm

sterowanie za pomocą przycisku

waga – max 16 kg

sterowanie za pomocą przycisku

waga – max 20 kg

6) Węże hydrauliczne o długości min. 10m z opaską na rzep – 2 szt.

węże hydrauliczne „COAX” ze zintegrowanymi, pojedynczymi szybkozłączami (monozłącze), umożliwiającymi obsługę w rękawicach specjalnych strażackich oraz obrót o 360⁰

7) Zestaw wsporników współpracujących z rozpieraczami kolumnowymi 1 szt.:

- przedni 1 szt.

- tylny 1 szt.

- progowy 1 szt.

8) Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów w walizie transportowej 1 szt.:

- pompa ręczna

- wyważarka, skok tłoka min. 120 mm

- wyważarka, siła rozpierania min. 114 kN

- przecinarka pedałów, rozwarcie ostrzy min. 40 mm

- przecinarka pedałów, siła cięcia min. 80 kN

- Wąż hydrauliczny o długości min. 3 m,

9) Przenośny zestaw stabilizacji pojazdów STAB-PACK 1 szt.

- system podkładów do precyzyjnego i łatwego wykonywania stabilizacji pojazdów, regulowany za pomocą dwóch zintegrowanych drewnianych klinów.

- zestaw 4 szt. podpór w skrzyni transportowej

10) Zestaw elastycznych osłon zabezpieczających - 1szt.

Elastyczna osłona zabezpieczająca z wewnętrznymi uchwytami

- trójkątna 1 szt.

- prostokątna 1 szt.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2017, nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek przeróbek.

2. PILARKA ŁAŃCUCHOWA 1 szt.

Pilarka łańcuchowa wyposażona seryjnie w innowacyjny system elektronicznego sterowania silnikiem M-Tronic. Moc silnika min. 3,1KM. Ciężar bez paliwa, prowadnicy oraz łańcucha 4,5 kg. Pilarka musi być wyposażona w praktyczny filtr HD2, oraz mieszanka dozowana jest elektronicznie i automatycznie pozwalając na uzyskanie optymalnej wydajności pracy. Dodatkowo wyposażona musi być w zapasową oryginalną prowadnicę dedykowaną do tego modelu pilarki oraz dwa łańcuchy.

3. PILARKA SPALINOWA 1 szt.

Pilarka spalinowa o mocy min. 1,8 KM. oraz wadze bez paliwa, łańcucha oraz prowadnicy nie przekraczającej 3,3kg. Piła posiada ręczną pompę paliwową umożliwiającą doprowadzenie paliwa do gaźnika poprzez naciśnięcie przycisku. Dodatkowo wyposażona musi być w zapasową oryginalną prowadnicę nr. 3005 008 3403 oraz dwa łańcuchy.

4. PLANDEKA OCHRONNA 6 szt.

Plandeka ochronna służąca do zabezpieczenia rzeczy narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Krawędzie plandeki wykończone są wzmocnioną podwójnie krawędzią oraz sznurkiem polipropylenowym. Na całym obwodzie plandeki są nabite aluminiowe oczka rozmieszczone co ok. 100 cm, które umożliwiają mocowanie plandeki w każdych warunkach. Plandeka musi mieć grubość: 0,125/0,140 mm, oraz masę 110g/m² oraz kolor srebrny lub szary.

5. ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA 3 szt.

Zapora przeciwpowodziowa o długości min. 10mb. oraz średnicy 40cm. Zapora wyposażona w fartuch uszczelniający oraz jeden zawór odpowietrzający oraz złącze 52 z pokrywą i chwytem na wężyk. Zapora posiadająca przelotki metalowe do mocowania oraz pasek parciański zakończony klamrą zaciskową który służy do łączenia zapór w piramidę oraz elementy do kotwiczenia. Waga zapory ok 9kg.

6. SPODNIOBUTY 4 szt.

Spodniobuty wykonane z materiału Plaviatex o gramaturze 700gram/m². Spodniobuty wyposażone są we wkładkę antyprzebicową oraz metalowy podnosek. **Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach -50°C .**

7. PRZENOŚNY MASZT OŚWIETLENIOWY

Przenośny maszt oświetleniowy koloru czarnego z możliwością sterowania smartfonem, wymienną baterią i wysokim masztem (182 cm). Akumulator 12 V z możliwością szybkiego montażu i wymiany podczas pracy, bezobsługowy wyświetlacz LED z żywotnością do 50 tysięcy godzin wyposażony m.in. w poziom naładowania baterii wraz z migającym wskaźnikiem niskiego poziomu baterii. Maszt posiada inteligentny system kontroli (umożliwia regulację intensywności światła). Moc do 6000 lumenów, stopień ochrony: IP-54. Przenośna najaśnica oświetleniowa składa się z dwóch oddzielnych masztów zakończonych najaśnicą każda min 10 diod LED oraz wysokości min 182 cm. Każda najaśnica zasila oddzielnym akumulatorem.

8. Latarka kątowna ładowalna 6 szt.

Latarka posiada wskaźnik stanu akumulatorów, co pozwala sprawdzić jej stan przed użyciem. Ładowanie zapewnia dołączona stacja ładująca, a wygodę użytkownika niezależnie od wykonywanych czynności gwarantuje bezpieczny zaczep do używania bez pomocy rąk. Urządzenie posiada certyfikat ATEX dla strefy 0.

Latarka posiada poziom szczelności IPX 4. Urządzenie wyposażone w 3 diody LED skierowane ku dołowi oraz posiada tryb sygnalizacji. Dodatkowo latarka musi być wyposażona w ładowarkę samochodową.

9. LATARKA NAHEŁMOWA 8 szt.

Latarka musi być odporna na korozję, ekstremalne temperatury oraz zanurzalna. Produkt wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy oraz certyfikat ATEX dla strefy 0. Latarka emituje strumień świetlny o natężeniu do 176 lumenów, gwarantując przy tym 48 godzin nieprzerwanej pracy w trzech trybach do wyboru: w trybie mocy maksymalnej, trybie oszczędnym i trybie migania. Posiada wbudowany w wyłącznik zasilania wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, który informuje użytkownika o zbliżającej się konieczności ładowania urządzenia. Latarka dodatkowo wyposażona w uchwyt do hełmu.

Parametry latarki:

soczewka: Polycarbonate (PC)

długość: (21 cm)

rodzaj żarówki: LED

typ baterii: Lithium-Ion

liczba baterii: 1

baterie w zestawie: tak

tryby oświetlenia: High / Low / Flashing

CERTYFIKATY: IECEx ib / ATEX Zone 1

10. Radiotelefon 5 szt.

Parametry radiotelefonu:

- **Certyfikacja: radiotelefon posiada certyfikat kolejowy UTK.**
- Sygnalizacja: wewnętrzne oprogramowanie radiotelefonu umożliwia selektywne wywołanie typu: Private Line , Digital Private Line, oraz Select V
- Przeszukiwanie kanałów: umożliwia nasłuch na różnych kanałach
- Kompresje głosu X-Pand i wyciszanie Low Level Expansion: zapewnia wyraźny i zrozumiały odbiór nawet w najbardziej hałaśliwym otoczeniu. Wyciszanie Low Level Expansion umożliwia osiągnięcie dodatkowej poprawy jakości mowy poprzez redukcję szumów normalnie słyszalnych podczas przerw w rozmowie
- Sygnalizację ratunkową: umożliwia wysłanie wezwania "na ratunek" do zaprogramowanego numeru odbiorcy lub grupy odbiorców
- Regulowany poziom mocy: moc nadawczą radiotelefonu można ustawić na dwie wartości - mała wydłuża czas pracy bez ładowania akumulatora, zaś duża ułatwia połączenia na znaczne odległości
- Nadawanie uruchamiane głosem (VOX): możliwość pracy bez używania rąk przy zastosowaniu zestawu nagłownego z VOX, dostępnego jako wyposażenie dodatkowe
- "Szeptankę": Funkcja dzięki której osoba mówiąca bardzo cicho do mikrofonu, dzięki zwiększeniu jego czułości będzie przez pozostałych odbiorców wyraźnie słyszana
- Możliwość wstawienia dodatkowych płytek: funkcjonalność radiotelefonu można zwiększyć w drodze dodania następujących płytek, stanowiących dodatkowe wyposażenie:
 - Płytki szyfratora - zapewniającej poufność rozmów
 - SmarTrunk II - umożliwiającej niedrogą realizację łączności trunkingowej
 - Voice Storage - rejestrator głosu umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie wiadomości
- Obejście: funkcja ta umożliwia korzystanie z systemu przemiennikowego , lub pominięcie tego systemu i bezpośrednią łączność pomiędzy indywidualnymi, znajdującymi się niedaleko siebie radiotelefonami
- Ograniczenie Czasu Nadawania: ogranicza czas, przez który użytkownik może ciągle nadawać na kanale. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie kanału

- Przekazywanie wywołań: umożliwia użytkownikowi, który nie może odebrać wywołań, przekierowanie ich do innego radiotelefonu
- Informacje użytkowe: na dużym, czternastowierszowym wyświetlaczu alfanumerycznym znajduje się wskaźnik naładowania akumulatora i poziomu sygnału. Przychodzące wywołania sygnalizowane są na wyświetlaczu nazwą wywołującego i różnymi sygnałami akustycznymi
- Informacje o połączeniach nieodebranych: gdy użytkownik oddali się od radiotelefonu, GP360 może zapisać w pamięci numery osób wywołujących oraz wiadomości typu status, przypominając później użytkownikowi o nieodebranych wiadomościach
- Wywołania typu Status: Użytkownik może wysłać wcześniej zaprogramowany komunikat tekstowy bez używania głosu
- Programowany odstęp międzykanałowy (12,5 / 20 / 25 kHz): Uniwersalny i prosty sposób dostosowania odstępu międzykanałowego do aktualnych wymagań

11. APARAT ODDECHOWY 5 szt.

NADCIŚNIENIOWY AUTOMAT ODDECHOWY "ZENITH" 5 szt.

Nadciśnienie w masce wytwarzane jest automatycznie, w momencie wpięcia automatu do maski. Automat wyposażony jest w "BEZPIECZNY" łącznik typu "ZENITH" (z dwupunktowym systemem przycisków wypinających). Wytworzone w masce nadciśnienie wynosi 3 ą Mb.

AUTOMAT ODDECHOWY 5 szt.

Aparat jest uruchamiany pierwszym wdechem.

Zwarta, wytrzymała konstrukcja zapewniająca wysoki komfort oddychania. Brak zewnętrznych elementów, brak mechanizmów, wszystkie elementy chronione gumowymi osłonami. Maska mocowana szybkozłączem. Aktywacja pierwszym wdechem. Centralnie usytuowany By pass i duży przycisk odpowietrzający.

REDUKTOR WYSOKIEGO CIŚNIENIA HP/MP 5 szt.

Model reduktora, typu tłokowego, przystosowany do ciśnienia 200 lub 300 bar. Wyposażony w drugie wyjście średniego ciśnienia umożliwiające podłączenie: drugiego użytkownika lub osoby ratowanej, systemu wentylacji ubrań gazoszczelnych. Montowany na ruchomym zawiasie ułatwiającym podłączenie butli różnego typu. Po zastosowaniu trójnika, aparat można stosować zarówno z jedną, jak i z dwoma butlami. Łatwa i szybka regulacja oraz obsługa. Idealna stabilizacja średniego ciśnienia na poziomie 7, 5 bar. Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa.

MANOMETR WYSOKIEGO CIŚNIANIA I SYGNAŁ ALARMOWY 5 szt.

Manometr musi znajdować się na lewym pasie, blisko ucha użytkownika. Alarm wbudowany jest w uchwyt manometru i zasilany średnim ciśnieniem, co minimalizuje zużycie powietrza (mniej niż 4, 5 l/min). Emitowany sygnał ma natężenie 90 db i głośność 30 Hz (z odległości 1 m). Alarm uruchamia się jeśli ciśnienie spadnie poniżej 55 bar +/- 5 bar. Manometr ma być wyposażony w fotoluminescencyjną tarczę o podwójnej skali (0 - 400 bar i 0 - 40 MPa. Manometr osłonięty jest gumową obudową.

NOSZAK 5 szt.

Regulowany, dwupozycyjny noszak EASYDO, którego główną zaletę jest innowacyjna , rozkładana konstrukcja. Antystatyczny, odporny na wysoką temperaturę bezpośrednio działanie płomieni zgodnie z najnowszą dyrektywą PED i EN 137-2006. Noszak wyposażony w dwa boczne uchwyty. Ergonomiczna, regulowana płyta naramienna wykonana z polimerowego tworzywa, odpornego na działanie wysokiej temperatury. Wszystkie przewody oraz reduktor pierwszego stopnia mają być osłonięte.

PASY NOŚNE 5 szt.

Pasy, szerokie i łatwe do wyregulowania naramienne typu "Komfort" spełniające wymogi normy 137-2006.

MASKA PEŁNOTWARZOWA 5 szt.

Panoramiczna maska pełnotwarzowa może być stosowana z każdym aparatem oddechowym firmy FENZY.

Wyposażona jest w komorę foniczną i pół maskę. Wizjer pokryty jest powłoką antyzadrapaniową. Wykonana jest z miękkiego tworzywa, szczelnie przylegającego do twarzy. Maskę może być mocowana przy pomocy taśm nagłowa.

Butla kompozytowa przeznaczona do używania z aparatami oddechowymi o otwartym obiegu. Wykonana jest z tworzywa nie podlegających korozji. **BARDZO LEKKA!**

Pojemność: 6.8 l / 6.9 l.

Ciśnienie robocze: 300 bar.

Waga: ok. 4,2kg

Zgodna z normą: EN 12245

Aparat musi być wyposażony w sztywny pojemnik na maskę, oraz pokrowiec fluorescencyjny na butlę.

12. SYGNALIZATOR BEZRUCHU 4 szt.

Sygnalizator bezruchu musi być wyposażony w funkcję automatycznego uruchamiania. Po wyjęciu sygnalizatora z pozycji przechowywania, klucz odłącza się od jego obudowy, co powoduje natychmiastowe włączenie urządzenia w tryb wykrywania bezruchu, a także opcjonalnie temperatury. Po włączeniu wydaje serię sygnałów dźwiękowych. Sygnały te oznaczają stan uruchamiania urządzenia i towarzyszy im zapalenie na zmianę żółtych lampek sygnalizatora. Głośność alarmu: 98+ dBA min, **gwarancja:** jeden rok od daty nabycia. Sygnalizator wyposażony w funkcję ręcznego włączenia alarmu sygnalizatora Super PASS II™ w trybie normalnej pracy, poprzez naciśnięcie przycisku „Alarm” znajdującego się na przedniej ścianie obudowy urządzenia. Kasowanie „Alarmu” odbywa się poprzez jednoczesne wciśnięcie obydwu bocznych przycisków urządzenia.

13. BUTLA KOMPOZYTOWA 4 szt.

Butla kompozytowa przeznaczona do używania z aparatami oddechowymi o otwartym obiegu. Wykonana jest z tworzywa nie podlegających korozji. **BARDZO LEKKA!**

- Pojemność: 6,8 l
- Ciśnienie robocze: 300 bar.
- Waga: ok. 4,2 kg.
- Zgodna z normą: EN 12245

14. KOMBINEZON OCHRONNY 6 szt.

Kombinezon ma być chemoodporny zapewniający ochronę przed działaniem wielu **organicznych oraz bardzo stężonych substancji nieorganicznych** a jednocześnie przed **cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm**. Musi zabezpieczać również przed **zagrożeniami biologicznymi** (najwyższa klasa odporności według normy EN 14126:2003) i **bronią chemiczną**. Może być używany w **strefie Ex** - zagrożenia wybuchem.

Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem). W skład kombinezону wchodzi rękawice długie.

Właściwości

- Zamek błyskawiczny z samoprzylepną podwójną patką zapewniającą lepsze zabezpieczenie i barierę ochronną przed cieczami.
- Elastyczny kaptur i samoprzylepna patka pod brodą zapewniają doskonałe przyleganie do masek pełnotwarzowych.
- Szwy szyte zakryte taśmą gwarantują ochronę na poziomie właściwym dla materiału Tychem®.
- Elastyczne mankiety rękawów i nogawek zapewniają doskonałe przyleganie do ciała i szczelność.
- Gumka w talii dla optymalnego dopasowania do kształtu ciała.
- Pętelka na kciuk z elastycznej gumy przymocowana do mankiety rękawa. Jej przełożenie przez kciuk zapewni doskonałe przyleganie kombinezону podczas wykonywania prac nad głową. Zapobiega podciąganiu się rękawów. Ze względów bezpieczeństwa zalecane stosowanie pętliki na kciuk wyłącznie w przypadku noszenia podwójnych rękawic.

- Kombinezon odporny na działanie cieczy pod ciśnieniem do 5 barów.
- Duża trwałość i odporność na rozrywanie i przetarcie.
- Ciężar poniżej 500g co ułatwia noszenie i zmniejsza wysiłek.
- Wykonany z włókniny laminowanej z pokryciem polimerowym, ok. 120 g/m²
- Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126
- Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5
- Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)

15. KAMERA TERMOWIZYJNA 1 szt.

Kamera z industrialnym, wiodącym, dynamicznym zakresem temperatury i powiększonym wyświetlaczem. Musi zapewniać najwyższą wydajność nawet w najcięższych warunkach z jakimi mogą spotkać się strażacy.

- użytkownik ma możliwość programowania
- kamera termowizyjna z Certyfikatem NFPA 1801:2013
- wyświetlacz 3,5" (90 mm) LCD
- waga - 870 g z baterią standardową, najszerszy, dynamiczny zakres temperatury od - 40⁰ do 1100°C zapewniający wyjątkowo dobrą widoczność szczegółów w najtrudniejszych warunkach
- dwa, standardowe akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe
- uniwersalna ładowarka (stacjonarna lub samochodowa) z wtyczką główną i uchwyt do montowania
- samorozwijalna smycz
- łącze USB do podłączenia ładowarki z komputerem stacjonarnym lub laptopem
- zapinka do wpinania w kieszeń
- przewodnik szybkiego startu
- czas ładowania akumulatora - 2 godziny
- ilość cykli ładowania akumulatora - 1000 cykli
- nagrywanie video 6h
- zdjęcia pojemność 1000
- sześć aplikacji do trybów pracy
- laserowy wskaźnik
- elektroniczny kompas
- system śledzenia niskiej i wysokiej temp.
- odporna na wstrząsy (upadek z 2 m)
- cyfrowy zoom x2 i x 4

16. PRĄDOWNICA WODNA 2 szt.

Cechy Prądownicy:

- Płynna, precyzyjna regulacja kształtu strumienia.
- Trzy rodzaje strumienia: zwarty, rozproszony, parasol wodny.
- Odporna na uderzenia, silikonowa główka pyszczka z zintegrowanym znacznikiem/wypustką.
- Wyraźny klik przy zmianie nastaw wydajności prądownicy.
- Łożyskowana turbinka wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia.
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Parametry techniczne Prądownicy:

Regulowana wydajność 100 – 200 – 300 – 400 l/min.

Funkcja płukania zanieczyszczeń o średnicy do 6mm.

Waga ok 2,3 kg z nasadą.

Parasol wodny o kącie 160 stopni chroniący użytkowników przed efektem Flash Over.

17. PARAWAN OSŁANIAJĄCY ZDARZENIE 1 szt.

Parawan służy do osłony miejsc wypadków, chroniąc tym samym prywatność osób rannych.

CECHY PRODUKTU:

- Szybkie i łatwe rozkładanie
- Stelaż - kompozyt
- Wodoodporność [mm]: 5000
- Cztery segmenty
- Wymiary segmentu: 1,80 x 1,80 m
- Waga:
 - 1,80 x 1,80 m - 9,75 kg
- Wymiary po spakowaniu [cm] : 22 x 22 x 130
- Odblaskowa taśma na krawędziach oraz napis STRAŻ na ściankach

18. SYSTEM PIANOWY Z NAKŁADKĄ DO PIANY ŚREDNIEJ I CIĘŻKIEJ 2 szt.

System pianowy z pojemnikiem może być stosowany do szybkiego gaszenia pożarów zarówno terenów zielonych, jak i obiektów przemysłowych, magazynów, **samochodów**. Do prądownicy może zostać dołączona nakładka na pianę ciężką. Elementy systemu pianowego wytworzone są z trwałego tworzywa, dzięki czemu wykazują dużą odporność na działanie zewnętrznych czynników mechanicznych, a także chemicznych, zawartych w środkach pianotwórczych.

Skład zestawu: prądownica wodno - pianowa wraz z 5 litrowym pojemnikiem na środek pianotwórczy oraz nakładką do piany średniej

Dane techniczne:

Materiał: Wykonane z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym dla wytrzymałości i trwałości.

Nasada przyłączeniowa: 52

Pojemność zbiornika: 5 litrów

Max ciśnienie: 200 PSI (ok. 14 bar)

Główne zalety urządzenia:

1. Szybkość uzyskania piany ciężkiej lub średniej
2. Czas podawania piany 15 minut (skuteczne gaszenie pojazdów, budynków, obiektów)
3. Niskie zużycie środka przy dużej skuteczności (niskie koszty zakupu środka pianotwórczego)
4. Brak możliwości zabrudzenia autopompy, węży
5. Możliwość wymiany zbiornika i kontynuowanie pracy

Nakładka pozwalająca na wytworzenie piany średniej. Nakładka posiada regulację strumienia piany co pozwala na regulację odległości rzutu środka gaśniczego. Wykonana z tworzywa sztucznego z włóknem szklanym co zapewnia odpowiednią wytrzymałość. Ciśnienie 200 PSI

19. WĄŻ TŁOCZNY W52-20-ŁA BIAŁY 10 szt.

Wąż tłoczny do autopomp i motopomp koloru białego, dzięki użyciu wysokiej jakości przędzy poliestrowej, charakteryzuje się wysoką odpornością na przecieranie oraz przebicia. Odporny na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowana gumowa wkładka wewnętrzna „Super Light” gwarantuje niezawodność węża podczas pracy, a także łatwe zwijanie i niską masę odcinka.

Materiał wykonania:

- Wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM „Super Light”.
- Oplot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości.

20. WAŻ TŁOCZNY W-42-20-ŁA 2 szt.

Pożarniczy wąż tłoczny do autopomp i motopomp, wykonany ze specjalnych nici fluoroscencyjnych, zapewniający widoczność w dymie oraz ciemnościach (wersja żółta i pomarańczowa). Dzięki użyciu wysokiej jakości przędzy poliestrowej, charakteryzuje się wysoką odpornością na przecierania, przebiecie oraz na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowana gumowa wkładka wewnętrzna „Super Light” gwarantuje niezawodność węża podczas pracy, a także łatwe zwijanie i niską masę odcinka.

L1 – Klasa odporności na przecieranie 1

L2 – Klasa odporności na przecieranie 2

L3 - Klasa odporności na przecieranie 3

Materiały wykonania:

- Wkładka wewnętrzna: wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM „Super Light”
- Oplot: wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości.

Cechy charakterystyczne:

Bardzo lekki i elastyczny

Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia

Zakres temperatury pracy -40 C + 100 C

Ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną

Odporne na słońce i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów

Bardzo dobrze widoczny w dymie oraz ciemnościach, dzięki zastosowaniu fluoroscencyjnych nici.

21. DRABINA STRAŻACKA 1 szt.

Drabina dwuprzęsłowa, która wysuwa się za pomocą linki, drabina utrzyma ciężar aż trzech osób. Swoją stabilność osiąga dzięki odpowiedniemu rozstawieniu dwóch podpór.

Dane techniczne:

Charakterystyka:

- 2 przęsłowa, 3-osobowa drabina ratownicza
- Szerokość transport.: 560 mm
- Wysokość transport.: 144 mm
- Min. długość: (m) 5,7 m
- Max. długość: (m) 10.05 m
- Masa (kg): 35 kg +14.8 kg drążki podporowe

22. UPRZĄŻ ASEKURACYJNA 4 szt.

W pełni regulowana uprząż łącząca komfort z odpowiednią wagą. Bez wyściółki na szklach, odpowiednia dla pracowników i ratowników ceniących równowagę pomiędzy komfortem i wagą uprzęży.

- Pas biodrowy oraz pasy udowe wzmocnione przed przetarciami mocną zbrojona tkaniną techniczną.
- Duże sztywne boczne uchwyty pozycjonujące.
- Szybka regulacja za pomocą opatentowanych przez Singing Rocka nowych klamer typu Rock&Lock.
- Górne szelki na wysokości szyi zwężone co eliminuje efekt obcierania.
- Mocne ergonomicznie umieszczone uchwyty sprzętowe
- Profilowany szeroki pas lędźwiowy
- Błyskawiczne klamry speed buckles, pomagają na szybkie ubieranie i zdejmowanie uprzęży a także regulacje

- Posiada metalowe elementy
- Uprząż wykonana zgodnie ze standardami NFPA Class III oraz ANSI Z359.1
- normy: CE 0123 • EN 358 • EN 361 • EN 81

23. LONŻA REGULOWANA 4 szt.

Lonża regulowana – linka do stabilizacji pozycji roboczej. Niezastąpiona w pracach na wysokości, szczególnie na konstrukcjach stalowych – wieże, maszty, kratownice.

Lonża wykonana jest z 12,5 mm liny statycznej, po której przesuwają się przyrząd zaciskowy pozwalający na regulację długości lonży do 2 metrów. W komplecie znajdują się dwa stalowe karabinki. Czerwona przesuwana taśma chroni linę przed przetarciem.

CE EN 358

waga 900 g

24. PRZYRZĄD ZJAZDOWO – ASEKURACYJNY Z AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ 1 szt.

Wielofunkcyjna rączka umożliwiająca w zależności od sytuacji: odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny, łatwiejsze przemieszczanie się w płaszczyźnie poziomej lub nachylonej (przycisk na rączce), zablokowanie liny i stabilizację w miejscu, bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny.

Cechy charakterystyczne:

- Uruchomienie funkcji „antypanicznej”: jest to automatyczne blokowanie przyrządu wskutek zbyt mocnego (w odruchu paniki) nacisku na rączkę.
- Język zabezpieczający zmniejsza ryzyko wypadku związanego ze złym wpięciem liny. Kształt języka opracowany w taki sposób by polepszyć przesuwanie się liny podczas wychodzenia.
- Posiada zapadkę blokującą na okładce ruchomej, która chroni przyrząd przed zgubieniem jednocześnie ułatwiając zakładanie liny przy przepinaniu się.
- Ruchoma krzywka pozwala na łatwe wybieranie luzu. W systemach do wyciągania umożliwia odwrócenie funkcji systemu (wyciąganie/ opuszczanie) lub umożliwia krótkie wychodzenie po linie, przy zastosowaniu pętli nożnej FOOTPRO i dodatkowego przyrządu zaciskowego ASCENSION.
- Śruba (z tyłu przyrządu) umożliwia zablokowanie okładki ruchomej, by zintegrować I’D S do zestawu do ratownictwa.
- Przyrząd zjazdowy dostosowany do manipulacji przy dużych obciążeniach.
- Funkcjonuje na linie o średnicy 10 do 11,5 mm.
- Certyfikacja: CE EN 341 Klasa A, CE EN 12841 typ C, NFPA 1983 LG
- Indywidualnie testowany
- Ciężar: 530 g

25. BLOCZEK PODWÓJNY 1 szt.

Duży i wytrzymały bloczek świetnie sprawdzający się w pracach na wysokości, systemach transportowych do zmniejszania efektywnego ciężaru, ratownictwie.

Cechy charakterystyczne:

- Doskonały duży bloczek podwójny z ruchomymi okładkami
- trwałe i lekkie o wytrzymałej konstrukcji
- pozwala na obniżenie efektywnego obciążenia wciąganych towarów poprzez budowanie stanowisk wielobloczkowych
- duży górny, trójkątny otwór umożliwia wpięcie trzech karabinków równocześnie
- dodatkowe oczko wpięciowe dolne na okładzinie środkowej

- dzięki zastosowaniu stalowych łożysk kulkowych uzyskano bardzo niskie opory pracy nawet pod maksymalnym obciążeniem
- obciążenie robocze dla łożysk: 2x3kN
- krążek wielkości 48mm
- rozmiary bloczka. 120mm x 70 mm
- stosowany na linach maksymalnie 13mm
- waga: 424g
- wytrzymałość: 36 (4x9kN)
- wytrzymałość dolnego punktu wpięcia: 12kN
- kolor: pomarańcz (dostępny również czarny)
- zgodny z normą europejską: EN 12278, CE 1019.

26. LINA PÓŁSTATYCZNA 25m. 1 szt.

Wysokiej jakości lina PÓŁSTATYCZNA o niskiej rozciągliwości i wysokiej trwałości statycznej przeznaczone przede wszystkim do prac na wysokościach oraz asekuracji osób nad wolną przestrzenią. Charakteryzuje się ponadstandardową wytrzymałością na otarcia.

Cechy charakterystyczne:

Średnica - 10,5mm

Typ liny: A (wg EN 1891)

Waga - 72g/mb

Wydłużenie 50-150kg - 3,4%

Kurczliwość - 1,9%

Wytrzymałość - 34kN (rozciąganie)

Min. wytrzymałość na rozciąganie na węzłach - 17kN

Min. ilość odpadnięć - 20

Materiał – PA

Zgodność z normą: EN 1891 / CE 1019

27. LINA PÓŁSTATYCZNA 50M. 1 szt.

Wysokiej jakości lina PÓŁSTATYCZNA o niskiej rozciągliwości i wysokiej trwałości statycznej przeznaczone przede wszystkim do prac na wysokościach oraz asekuracji osób nad wolną przestrzenią. Charakteryzuje się ponadstandardową wytrzymałością na otarcia. Kolor czerwony.

Cechy charakterystyczne:

Średnica - 10,5mm

Typ liny: A (wg EN 1891)

Waga - 72g/mb

Wydłużenie 50-150kg - 3,4%

Kurczliwość - 1,9%

Wytrzymałość - 34kN (rozciąganie)

Min. wytrzymałość na rozciąganie na węzłach - 17kN

Min. ilość odpadnięć - 20

Materiał – PA

Zgodność z normą: EN 1891 / CE 1019

28. UBRANIE SPECJALNE 3 szt.

Spełnienia wymagania: załącznika do rozporządzenia pkt. 1.6 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r, w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz. U. 143, poz 2010. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Świadectwo Dopuszczenia CNBOP - PIB.

Kolor: gold.

Odporność na promieniowanie cieplne i płomienie, przenikanie wody i pary wodnej.

Co najmniej trzy warstwy tkanin:

Warstwa zewnętrzna:

- tkanina o gramaturze nie mniejszej jak 195 g/m², zawierająca nie mniej niż 75% włókien m-aramidowych, włókna p-aramidowe oraz 2% włókna antystatyczne,
- łokcie, kolana oraz krawędzie nogawek wzmocniono elementami z tkaniny kewlarowej powlekanej warstwą silikonowo – karbonową.

Warstwa wewnętrzna:

- dwuwarstwowy laminat Gore-Tex Crosstech Fireblocker 2L, składający się z membrany ePTFE i bariery termoizolacyjnej
- podszewka z tkanin o gramaturze nie mniejszej jak 200 g/m², zawierająca nie mniej jak 34% włókien p-aramidowych, 33% włókien wiskozy FR i 32% włókien m-aramidowych

Warstwa termoizolacyjna:

- włóknina zawierająca 100% włókien aramidowych.

Kurtka:

- co najmniej 4 kieszenie zewnętrzne (2 w części piersiowej, 2 w części biodrowej),
- 1 kieszeń wewnętrzna,
- uniwersalne mocowanie latarki części piersiowej
- elementy w postaci wkładek amortyzujących nacisk umieszczone w części ramieniowej i łokciowej kurtki,
- zamek do kontroli membrany, dwa rzepy na identyfikatory.

Spodnie:

- na kolanach wkład amortyzujący (chroni kolano przy klękaniu) i wzmocnienie przed przecięciem z powłoką chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- szelki z pełną regulacją,
- kieszenie boczne na udach,
- dolna krawędź spodni wykonana z materiału zabezpieczającego przed zawilgoceniem i przenikaniem wody,
- krawędzie nogawek wzmocnione materiałem umożliwiającym ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

29. HEŁM STRAZACKI 4 szt.

Hełm jest jednym z najbezpieczniejszym hełmów bojowych na świecie.

Odporność skorupy na płomienie i promieniowanie cieplne.

Skorupa zewnętrzna z innowacyjnym, sportowo-bionicznym designem, wykonana z wysokowytrzymałego materiału poliamidowego gwarantuje na wiele lat maksymalne właściwości ochrony mechanicznej i wytrzymałe, dzięki doskonałej stabilności temperatury od -40 do ponad 300 °C.

W hełmie mamy możliwość wyboru rozmiaru od 49 do 67, dzięki czemu każdy strażak ma idealny hełm.

Demontaż poszczególnych

elementów nie wymaga użycia narzędzi, a wszelkie ustawienia mogą zostać wyregulowane bez demontażu

wewnętrznego wyposażenia.

Cały, kompletny hełm można także prać, do czego służy specjalna, gąbkowata torba pralnicza.

Hełm musi być wyposażony w:

- Kolor fluorescencyjny RAL 1026
- Napisy na hełmie, litery drukowane o wys. 2 cm
- Naklejki odblaskowe czerwone
- Google przyciemniane
- Pokrowiec z NOMEX.

CERTYFIKACJA:

PN-EN 443:2008 Klasa B - Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach

PN-EN 16471 - Hełmy strażackie -- Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych

PN-EN 16473 - Hełmy strażackie -- Hełmy dla ratownictwa technicznego

PN-EN 14458 - Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Ostony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używane przez strażaków, załogi karetek i służby ratownicze

PN-EN 166 - Ochrona indywidualna oczu -- Wymagania

ISO 16073:2011 - Środki Ochrony Indywidualnej przy zwalczaniu pożarów w obszarach leśnych - wymagania i metody testowania

30. BUTY STRAŻACKIE 8 szt.

Materiał główny: skóra wodoszczelna, hydrofobowa, przepuszczająca powietrze (5,0 mg/cm²/h), o grubości 2,5 – 2,7 mm. Odporna na przecięcia piłą mechaniczną klasy 2 (24m/sec)

Powłoka wewnętrzna: wyściełana w środku 4- warstwowym GORE-TEX, wodoszczelna, przepuszczająca powietrze. Materiał wysokiej jakości odporny na ścieranie. Zapewnia komfort użytkowania obuwia przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych. Odporna na wszelkiego rodzaju chemikalia.

Wkładka absorbująca: materiał zapobiegający poceniu się stóp.

Wkładka: anatomicznie uformowana; wypierająca wilgoć; szybkoschnąca, wymienna, zmywalna.

Podeszwa: wysoko obłana gumą, odporna na ujemne oraz bardzo wysokie temperatury; samoczyszcząca, olejo- i

benzynoodporna.:

(Micro-Soft-Light-System), dzięki któremu obuwiu jest lekkie i elastyczne.

System zapięcia: funkcjonalne, wodoodporne sznurowadła.

Inne: wszyty na okrągło miechowy język, anatomicznie dostosowany do kształtu stopy.

31. RĘKAWICE STRAŻACKIE 10 szt.

Rękawice do szerokiego spektrum zastosowań: gaszenie pożarów, działań poszukiwawcze czy ratownicze.

Charakteryzuje je dobrze dopasowany kształt oraz wysoka odporność na temperaturę. Warstwa zewnętrzna wykonana z 100% z Nomexu T450, o właściwościach antystatycznych, wykonanego z przyjaznych środowisku silikonu, który nie przepuszcza cząsteczek wody. Część chwytana dłoni również pokryta odpornym na płomień silikonem, który ponadto zapewnia pewność chwytu, zapobiegając wyslizgnięciu się z dłoni trzymany przedmiotów. Wkład z Kevlaru® i włókien mineralnych daje wysoką odporność na przecięcia. Wodoodporna membrana zapewnia ochronę przed bakteriami, chemikaliami i krwią. Rękawice muszą posiadać certyfikat EN 659 oraz do wyboru cztery rodzaje mankietu. Materiał z jakiego jest wykonana Nomex, Kevlar, Panoż, Porelle.

32. KOMINIARKA STRAŻACKA 7 szt.

Kominiarki z krótszą częścią ochraniającą klatkę piersiową. Jej kształt zapewnia idealne dopasowanie, a zupełnie płaskie szwy gwarantują niespotykany komfort użytkowania.

CECHY PRODUKTU:

- Warstwa zewnętrzna – 100% PBI Gold, warstwa wewnętrzna – 100% Kermel Lenzing
- Ekonomiczny model zapewniający doskonałą ochronę szyi i twarzy
- Zupełnie płaskie szwy, praktycznie eliminują punkty nacisku pod hełmem
- Wysoko elastyczny otwór na twarz zapewnia szczelne dopasowanie do maski, dając jednocześnie komfort użytkownika
- Konstrukcja kominiarki zapewniająca niespotykane dotąd przyleganie i dopasowanie
- Doskonała trwałość materiału i odporność na rozciąganie
- Gwarancja bezpieczeństwa i ochrony, dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów

Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

33. NOSZE PODBIERAKOWE 1 szt.

Nosze wykonane z wysokiej jakości lekkiego aluminium, które łatwo się czyści. Dzięki łączeniu pośrodku, wskazany model umożliwia łatwe złożenie i rozłożenie noszy, co daje możliwość rozdzielenia ich na dwie części w celu łatwego umieszczenia ich pod leżącym pacjentem. Sprawia to iż sprzęt jest bardzo poręczny, łatwy do użycia. Nosze posiadają możliwość regulacji długości tak aby były lepiej dopasowane do pacjenta.

ZESTAW ZAWIERA:

- nosze - 1szt.
- pasy stabilizujące - 4szt.

DANE TECHNICZNE:

- wymiary po rozłożeniu: 214×42×7cm
- wymiary po złożeniu: 167×42×7cm
- waga: około 8kg
- udźwig: około 159kg

34. DEFIBRYLATOR AED 1 szt.

Defibrylator AED musi być odporny na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Defibrylator dostarczony musi być w **skrzynce Peli**, umożliwiającej jego bezpieczne przechowywanie i transport.

Cechy / Właściwości

- **Prosta obsługa** - AED dysponuje funkcją interaktywnej pomocy w RKO. Obsługę aparatu ułatwiają czytelne ikony ekranowe oraz spokojne i wyraźne polecenia głosowe.
- **Trwałość** - zaprojektowany z myślą o użytkowaniu nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zbudowany tak, aby przewyższał rygorystyczne wymagania testowe: polewanie wodą – IP55, obciążenie do 225 kg i upadek na beton z wysokości jednego metra.
- **Gotowość w każdej sytuacji** - defibrylator jest zasilany długowieczną baterią (5 lat przydatności i 4 lata gwarancji na 200 wyładowań od pierwszego użycia). W trakcie automatycznych codziennych auto-testów urządzenie weryfikuje obwody elektroniczne, stan baterii i elektrod. Migająca zielona kontrolka stanowi zapewnienie, że aparat jest zawsze gotowy do użycia..
- **Bezpieczeństwo** - defibrylator został skonstruowany i zaprogramowany w taki sposób, aby defibrylacja mogła być wykonana tylko wówczas, gdy rytm serca pacjenta stanowi wskazanie do takiego działania. Defibrylator automatycznie dobiera najbardziej skuteczny dla poszkodowanego impuls defibrylacyjny w przedziale 140-160J..
- **Elektrody SMART Pads II** eliminują konieczność nabywania różnych rodzajów elektrod dla różnych kategorii wiekowych pacjentów – można je stosować zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Wystarczy zastosować klucz niemowlęcia/dziecka, aby przełączyć urządzenie w odpowiedni tryb leczenia. Defibrylator automatycznie skoryguje swoje polecenia odnośnie rozmieszczenia elektrod i prowadzenia resuscytacji oraz zmniejszy energię do właściwego poziomu. Brak klucza nie jest przeciwwskazaniem do terapii dzieci i niemowląt.

- **Tryb szkoleniowy** - defibrylator umożliwia także pracę w trybie szkoleniowym, bez konieczności zakupu trenażerów, wystarczą dodatkowe, specjalne elektrody szkoleniowe.

Dostawa obejmuje:

- Defibrylator AED z polską wersją językową
- Bateria litowo-manganowa; 4 lata gwarancji na 200 wyładowań
- Elektrody SMART II dla dorosłych (termin przydatności 2 lata),
- Zestaw: rękawiczki jednorazowe, golarka, maseczka do sztucznego oddychania
- Instrukcja obsługi
- Skrzynka Peli do AED
- Zestaw szkoleniowy do AED
- Bateria szkoleniowa z ładowarką
- Klucz pediatryczny

Całość sprzętu ujętego w przetargu musi spełniać niezbędne obowiązujące w Polsce normy, posiadać niezbędne obowiązujące w Polsce certyfikaty oraz dopuszczenia do pracy w jednostkach polskiej straży pożarnej.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 35110000-8, 35111000-5, 35112000-2, 33100000-1
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do **40 dni** licząc od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej;
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów
 - a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując *zamówienie*, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji *zamówienia*.
- c) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
- d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- e) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
- f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części *zamówienia*, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. a)

3.1 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1.

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

Zamawiający nie wskazuje przedmiotowych podstaw.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału o których mowa w pkt. V ust. 1:

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
- Zamawiający nie precyzuje przedmiotowego zapisu (nie dotyczy).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
4. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII. 1 niniejszej SIWZ.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – załącznik nr 4 do SIWZ
7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: **Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, kod 05-400 Otwock, budynek B, pok. nr 1**
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: **umotwock@otwock.pl**, a faksem na nr (22) 779 42 25
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2** dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 - 1) w kwestiach procedury przetargowej – Jacek Dąbrowski
 - 2) w kwestiach przedmiotu zamówienia – Włodzimierz Gańko

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferta musi zawierać wskazane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty oraz wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy;
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiającej jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Prezydent Miasta Otwocka

Oferta w postępowaniu na:

Dostawa (zakup) sprzętu w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo”

(OSP Otwock Jabłonna).

Nie otwierać przed : /należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/.

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
18. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, przesać pocztą lub przez postańca) przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 16.10.2018 r., do godziny 10⁰⁰ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 5, budynek C, w dniu 16.10.2018 r., o godzinie 10³⁰.

5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.otwock.pl informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego **Załączniki nr 1** do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 - a) „łączna cena ofertowa brutto” – C;
 - b) „Okres gwarancji” – G
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium	Waga [%]	Liczba punktów	Sposób oceny wg wzoru
łączna cena ofertowa brutto	60%	60	$C = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60\text{pkt}$
Okres gwarancji	40%	40	$G = \frac{\text{Oceniany okres gwarancji wyrażony w miesiącach}}{\text{Najdłuższy okres gwarancji wyrażony w miesiącach}} \times 40 \text{ pkt.}$
RAZEM	100%	100	

Zamawiający wymaga aby okres gwarancji wynosił minimum 24 miesiące a maksimum 60 miesięcy.

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + G$$

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „łączna cena ofertowa brutto”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.

4. Ocena punktowa w kryterium „łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie wskazanej przez Wykonawcę w ofercie oferowanej gwarancji.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi **Załącznik nr 5** do SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. (22) 779 20 01, fax (22) 779 42 25;
- inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Pan Witold Ciara, tel. 22 779 20 01 wew. 121, adres e-mail, iod@otwock.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Gmina Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. 022 779-20-01(6), fax 022 779-42-25

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
TELEFON :		
FAX :		
EMAIL :		
NIP/KRS/PESEL/CEiDG :		

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Dostawa (zakup) sprzętu w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo”
(OSP Otwock Jabłonna).

oświadczam/y, że:

- 1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
- 3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
- 4) akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy,
- 5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z ceną za realizację przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia	Cena brutto	Okres gwarancji
Dostawa (zakup) sprzętu w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo” (OSP Otwock Jabłonna). (PLN)* (miesiące)

* (należy wskazać od 24 do 60 miesięcy) – w ofercie należy wskazać **jeden maksymalny termin** oferowanej gwarancji dla całości zamówienia, innymi słowy **nie należy** wskazywać terminu gwarancji dla poszczególnego asortymentu.

- 6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert,
- 7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 8) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego zamówienia,
- 9) wadium w wysokości ___nie dotyczy___ PLN, zostało wniesione w dniu.....nie dotyczy....., w formie:.....nie dotyczy.....;
- 10) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek:nie dotyczy.....;
- 11) Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać firmy podwykonawców)
 - a)
 - b)
 - c)
- 12) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
- 13) oferta została złożona na..... ponumerowanych i podpisanych stronach.
- 14) wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem - _____ (wskazać TAK/NIE) *(Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR- zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)).*
- 15) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).)

....., dnia

.....
**(podpis uprawnionego
 przedstawiciela Wykonawcy)**

Załącznik nr 2
Zamawiający :
Gmina Otwock, którą reprezentuje:
Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dostawa (zakup) sprzętu w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo”
(OSP Otwock Jabłonna).

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. V
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....
.....

w następującym zakresie:

.....

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejsowość), dnia* r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość), dnia* r.

.....

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający :
Gmina Otwock, którą reprezentuje:

Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dostawa (zakup) sprzętu w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo”
(OSP Otwock Jabłonna).

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Gmina Otwock, którą reprezentuje:

**Prezydent Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock**

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art.24 ust.1 pkt.23

Dostawa (zakup) sprzętu w ramach zadania „Nasze bezpieczeństwo”

(OSP Otwock Jabłonna).

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami art. 24 ust. 11 ustawy Pzp., oświadczam, że:

- 1) Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
- 2) Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z n/w wykonawcami:

.....
.....
.....

*** niepotrzebne skreślić**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

UMOWA NR WZK.5543. .2018
na dostarczenie sprzętu w ramach zadania „ Nasze bezpieczeństwo
(OSP Otwock – Jabłonna)”

Zawarta w dniu..... 2018 r. w Otwocku pomiędzy:

Miastem Otwock z siedzibą w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock reprezentowanym przez:

I Wiceprezydenta Miasta Otwocka – Piotra Stefańskiego, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

Firmą, zwaną dalej „Wykonawcą”, w wyniku rozstrzygniętego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.). została zawarta umowa, następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostarczenie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Otwock Jabłonna ul. Narutowicza 109, 05-400 Otwock, w ramach zadanie pn.: – „*Nasze bezpieczeństwo (OSP Otwock Jabłonna)*”.
2. Opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku Nr do SIWZ.
3. Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia posiada na dzień odbioru wymagane polskim prawem stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na terytorium RP i Unii Europejskiej oraz spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych dla tego zamówienia.

§2

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto przedmiotu umowy wynosi:
netto: zł. (słownie:), która powiększona o podatek VAT..... zł, daje kwotę brutto:.....zł (słownie:.....)
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT, na podstawie obustronnie podpisanego bezusterkowego protokołu odbioru. Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na rachunek bankowy w niej wskazany. Nie dopuszcza się fakturowania częściowego.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zakazuje się cesji/przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na 7 dni przed terminem zapłaty, oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie przez nich zapłaty wymagalnego wynagrodzenia od Wykonawcy, z którego wynikać będzie kwota oraz zakres przedmiotu umowy objętego wynagrodzeniem. Nieprzedstawienie oświadczeń będzie skutkowało wstrzymaniem zapłaty

należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

6. W przypadku braku podwykonawstwa należy przedstawić oświadczenie o wykonaniu zadania bez udziału podwykonawców pod rygorem wstrzymania zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy: do dnia (**40 dni**) licząc od dnia podpisania umowy.

§4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie z wyprzedzeniem 3 dniowym o dacie dostarczenia przedmiotu umowy. Upływ 3 - dniowego okresu przystąpienia do odbioru nie może nastąpić później niż termin realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 umowy.
2. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie OSP Otwock Jabłonna. Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawiający (lub jego pełnomocnik) wraz z przedstawicielem jednostki OSP Otwock Jabłonna w obecności Wykonawcy (lub jego pełnomocnika).
3. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez strony lub ich pełnomocników. Protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w ciągu 7 dni od daty odbioru albo wymiany na wolny od usterek, gdyby usunięcie usterek okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych podczas odbioru usterekach, na zasadach określonych w ust. 3. Ustęp ten nie narusza postanowień umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian zgodnie z opisem, w ciągu 14 dni od daty odbioru albo do wymiany przedmiotu umowy lub jego części składowej na odpowiadający opisowi przedmiotu umowy, gdyby dokonanie zmian okazało się technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne. W takim wypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu przedmiotu umowy, na zasadach określonych w ust. 3. Ustęp ten nie narusza postanowień umowy dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. Odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.

§5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca dołączy stosowne dokumenty i dopuszczenia do stosowania na każdy element przedmiotu umowy.

§6
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. Wykonawca oświadcza, że każdy egzemplarz sprzętu składający się na przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy i wolny od jakichkolwiek usterek, nie będzie obciążony prawami na rzecz osób trzecich jak również będzie spełniał wszystkie wymagania przewidziane prawem.
2. Na przedmiot umowy wykonawca udziela miesięcy gwarancji. Okres gwarancji biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady będzie równy okresowi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
4. Wykonawca gwarantuje sprawne działanie, właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami, jak również kompletność, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
5. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez serwis wskazany przez Wykonawcę. Rozpoczęcie naprawy będzie wykonywane w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego. Za czas 7 dni strony umowy rozumieją czas przystąpienia do naprawy, bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy.
7. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuży się o czas trwania naprawy.
8. W okresie gwarancji, obowiązkowe przeglądy techniczne przedmiotu umowy wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy. W przypadku, gdy wykonanie przeglądu technicznego w siedzibie OSP Otwock Jabłonna nie będzie możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne - koszty przemieszczenia sprzętu do i od serwisu poniesie wykonawca.
9. Po okresie gwarancji i rękojmi, serwis przedmiotu umowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń użytkownika sprzętu.
10. Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez użytkownika w wyniku eksploatacji niezgodnej z dostarczonymi instrukcjami obsługi i konserwacji.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazany w ofercie zakres przedmiotu umowy.
2. Wykonawca za pomocą następujących podwykonawców: (nazwa i adres), wykona następujący zakres przedmiotu umowy
3. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie przez nich części przedmiotu umowy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
5. Odpowiedzialność wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców ma charakter solidarny.
6. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

7. Powierzenie wykonania przedmiotu umowy podwykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo i uprzedniej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy. Akceptacji i zgody Zamawiającego wymaga każda zmiana takiej umowy.
8. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, tożsamy z uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy lub projektem zmiany tej umowy.
9. Umowa o podwykonawstwo lub jakakolwiek jej zmiana nie może zawierać zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

§8 ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
 - 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli zapobiec ani ich przewyżyć i im przeciwdziałać
 - 2) zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w dostarczonym przedmiocie umowy, polegających na wprowadzeniu rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany wprowadzają rozwiązania technologiczne korzystne dla Zamawiającego (np. z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie). Zmiany takie nie mogą powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
 - 3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (ceny podanej w ofercie) może nastąpić w przypadku zmiany stawek podatku VAT,
 - 4) inne zmiany mogą nastąpić w przypadku:
 - a) zmiany siedziby (adresu) Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
 - c) zmiany podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ,
 - d) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia

- warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- e) potrzeby zmiany zakresu przedmiotu zamówienia przeznaczonego do wykonania przez Podwykonawcę.
 - f) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców,
2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego przedłużenia terminu.
 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) należy uzasadnić konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych oraz przedstawić szczegółowy opis proponowanych rozwiązań zamiennych,
 4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowej stawki podatku VAT (cena netto pozostaje bez zmian),
 5. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać uzasadnienie określonej zmiany. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany umowy.
 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności.

§9

KARY UMOWNE

1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że obowiązującą formą odszkodowań za naruszenie postanowień niniejszej umowy są niżej wymienione kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy;
 - 2) za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w stosunku do uzgodnionego w umowie – 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;
 - 3) za opóźnienie w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru przedmiotu umowy – 0,2 % wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; postanowienia wymienione w pkt 2 stosuje się odpowiednio.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
4. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość wyżej wymienionych kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy.

§10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym **stronom przysługuje** prawo odstąpienia od umowy pod rygorem nieważności w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty zaistnienia jednej z następujących sytuacji :

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 - a) gdy zostanie złożony wniosek upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
 - b) jeżeli Wykonawca nie wykonał zamówienia w wymaganym terminie lub jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdził, że przedmiot dostawy jest niezgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,
 - c) jeżeli opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia przekroczy trzy tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z realizacją niniejszej umowy,
- 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli, Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu zamówienia,

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy **pod rygorem nieważności w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach**. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych wyznacza się:

- 1) ze strony Zamawiającego –
- 2) ze strony Wykonawcy –

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.)

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA