

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn. „Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Urzędu Miasta Otwocka”:

Kolorystyka: kolor zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.

1. Biurko stanowiskowe

Biurka powinny być wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm. Blaty oraz nogi powinny być wykonane z płyty grubości min. 18 mm oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Łączyna biurka wykonana z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm oklejona obrzeżem ABS min. 0,8 mm. Nogi biurka wykonane z płyty gr. 18mm oklejane obrzeżem ABS 0,8mm. Nogi połączone panelem spinającym. Błat biurka powinien posiadać przelotki kablowe.

2. Szafka na kółkach

Szafki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm oklejane obrzeżem ABS 0,8mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne wykonane z płyty min. 1,8 cm; wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 1,8 cm a ściany tylnie z płyty HDF 3mm. Drzwi do szafki mocowane na zawiasach puszkowych. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie z możliwością regulacji wysokości. Kółka muszą zapewniać swobodne przemieszczanie się szafki. Plecy szaf wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną. Rozmieszczenie i ilość półek w szafach zostanie określona podczas wizji lokalnej. Uchwyty do szaf uzgodnione podczas wizji lokalnej. Szafki zamykane na zamek.

3. Szafa aktowa

Meble wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej 18mm oklejane obrzeżem ABS 0,8mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Wieńce górne z płyty 1,8 cm; wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 1,8 cm, a ściany tylnie z płyty HDF 3mm przymocowane do tyłu szafy zszywkami i dodatkowo wzmocnione wkrętami. Płyta musi być odporna na odkształcenia i pęknięcia oraz posiadać dużą wytrzymałość mechaniczną. Szafy powinny posiadać drzwi skrzydłowe. Drzwi do szafki mocowane na zawiasach puszkowych. Uchwyty metalowe. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie z możliwością regulacji wysokości. Rozmieszczenie i ilość półek w szafach zostanie określona podczas wizji lokalnej. Uchwyty do szaf uzgodnione podczas wizji lokalnej. Szafki zamykane na zamek.

Z up. Prezydenta Miasta Otwocka

Magdalena Maslocha
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
i Spraw Pracowniczych